



COMERCIAL DEL RECAMBIO
MASSANET
desde 1944

Pattex Nural - 1558335 - NURAL 62 SUSTITUTO JUNTAS 200ML

Introducción al producto/descripción:

Sustituto universal de juntas especialmente formulado para automoción e industria. También es apto como complemento de juntas para mejorar la hermeticidad. Su fórmula a base silicona ha sido desarrollada para lograr una excepcional resistencia al aceite y una adecuada elasticidad. Formato diseñado para lograr una máxima precisión.

Características del producto:

Color del producto: negro

Peso específico: 1.3g/ml

Tipo de reticulación: neutra

Formación de piel: Aprox. 25 minutos (el tiempo puede variar en función de la temperatura y humedad relativa).

Velocidad de reticulación (23°C, 50% H.R.): Aprox. 2-3mm./ 24hr

Contracción de volumen (iso 1675) Aprox. 3 - 5%

Resistencia a la rotura (iso 37): Aprox. 15 kg/cm²

Alargamiento de la rotura (iso 37): Aprox. 300%

Dureza Shore A (iso 868): Aprox. 27

Resistividad eléctrica (IEC 60093): 15 kg/cm²

Resistencia técnica de -60°C a +200°C. Puntual hasta 250°C

Permanente flexible

Alta resistencia al aceite mineral y sintético y mezcla de agua/glicol

Resistente al agua, vapor, aceite, líquidos de transmisión y anticongelante (excepto gasoil y gasolina).

Áreas de aplicación:

Apto como complemento de juntas para mejorar la hermeticidad. Rellena poros y ralladuras.

Sella pequeñas imperfecciones en las juntas.

Substituye juntas de corcho y papel.

Aplicaciones típicas: camiones, colectores de admisión, caja de cambios, cárter del aceite, tapa de la cadena de distribución, alojamiento de la transmisión, bombas de agua y de aceite, tapa termostato, intercambiadores de calor, termostato, protección y aislamiento de las cajas eléctricas.

Contenido:

Envase de 200ml

