



Pattex Nural - 328371 - NURAL 1 DOSIS 50 LITROS ENVAse 1.5 Litros

| Introducción al producto/descripción: |
|---|
| Limpia en profundidad sin atacar los metales. |
| |
| |
| |
| |
| Caracteristicas del producto: |
| Vaciar el circuito de refrigeracio n |
| Aclarar el circuito an~adie´ndole agua limpia y vacia´ndolo de nuevo |
| Rellenar de nuevo el circuito con agua limpia y an~adirle la dosis de Pattex Nural 1 |
| Poner el motor en marcha un mi´nimo de 30 minutos, vaciar y aclarar hasta que salga toda la suciedad o con el motor parado, mantener el producto en el circuito de 12 a 24 horas y a continuacio´n vaciar y aclarar |
| hasta que salga el agua limpia |
| Rellenar nuevamente con agua |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Consejos y trucos:

En circuitos muy sucios poner el motor en marcha durante 1 hora o mantener el producto en el circuito con el motor apagado de 24 a 48 horas

Para preservar el circuito de posibles fugas, formacio n de o xido y cal an~adir Pattex Nural 70 despue s de la limpieza (tapafugas, antioxi- dante, anticalca reo, anticavitante y lubricante

