



COMERCIAL DEL RECAMBIO
MASSANET
desde 1944

Pattex Nural - 1371253 - PATTEX NURAL 23 22 ML

Introducción al producto/descripción:

Pegamento rápido y extra fuerte, de uso universal

Características del producto:

Tiempo de mezcla: se dispone de 2 minutos para mezclar y aplicar el producto

Tiempo de manipulación: 10 minutos

Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm²

Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/cm² (4 horas, 23°C, acero) / 140 kg/cm² (4 horas, 23°C, madera) / 190 kg/cm² (4 horas, 23°C, cobre)

Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C

Coefficiente de dilatación: (UNE 53126) $6,02 \times 10^{-5}$

Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos

No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer

Color del producto: translúcido

Áreas de aplicación:

Pattex Nural 23 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado y mecanizado

Consejos y trucos:

Se adhiere a cristal, vidrio, fibra de vidrio, madera, aglomerados, porcelana, cerámica, mármol, piedra, metales, corcho, cartón, tejidos, fieltro y plásticos (PVC, metacrilato, baquelita, policarbonato expandido).

No apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

Contenido:

2 tubos de 11ml

