



COMERCIAL DEL RECAMBIO  
**MASSANET**  
desde 1944

## **Pattex Nural - 1769654 - PATTEX NURAL 25 22 ML**

### Introducción al producto/descripción:

Pegamento translúcido, de gran resistencia y máxima rapidez formado para pegar y reparar la mayoría de materiales del automóvil. Resiste las vibraciones del automóvil.

### Características del producto:

Tiempo de mezcla: se dispone de 2 minutos para mezclar y aplicar el producto

Tiempo de manipulación: 10 minutos

Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm<sup>2</sup>

Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/cm<sup>2</sup> (4 horas, 23°C, acero)

Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C

Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos

No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer

Color del producto: translúcido

### Áreas de aplicación:

Pattex Nural 25 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, traladrado y mecanizado

### Consejos y trucos:

Se adhiere a chapa, todo tipo de metales, vidrio, fibra de vidrio, madera, goma, cuero, tejidos y plásticos (ABS, PVC, poliuretano, poliamida y poliéster). No es apto para polietileno, polipropileno ni teflón®

Contenido:  
2 tubos de 11ml

