



COMERCIAL DEL RECAMBIO  
**MASSANET**  
desde 1944

## **Petronas - 71508RK1EU - Petronas Urania CF4 15w 40 envase 20 litros**

PETRONAS Urania 3000 E 15W40 es apto para aplicaciones diésel de alta resistencia, incluidos motores diésel modernos, de alto rendimiento y bajas emisiones, equipados con sistemas de control de emisiones con tecnologías SCR y EGR. También es adecuado para motores diésel atmosféricos 0 turbo nuevos y viejos, tanto en carretera como fuera de carretera, accionados con diésel de alto o muy bajo contenido en azufre o biodiésel.

Nota: consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo concreto.

### **CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS**

Principal(es) beneficio(s): Mantiene el aceite con unos niveles de viscosidad óptimos, proporcionando una lubricación óptima para evitar averías.

Otros:

Excelente control en la formación de depósitos, óptimo rendimiento del motor.

Combate eficazmente las altas concentraciones de hollín, fundamental para evitar pérdida de potencia.

Reduce los niveles de acidez, por lo que los motores de su flota serán más resistentes y tendrán una vida útil más larga.

### **ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES**

PETRONAS Urania 3000 E 15W40 es un lubricante de calidad superior que cumple y supera las siguientes prestaciones:

Cumple o supera los requisitos de:

API CI4 V

ACEA E7 V

Global DHDI V

Cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:

MBAproval 228.3

Volvo VDS3

Renault RLD2

MAN M3275

Mack EON

MTU Type 2

Cummins CES 20078/ 77

Deutz DOC III10

Cumple o supera los siguientes requisitos de fabricantes:


CAT ECF2/ ECF1a/ ECFI

ZF TEMPL o7c V



**PETRONAS**  
**Urania**

**800**  
PROTECTION



**15W-40**  
FOR YOUR ENGINE



API-FA

20L



**StrongTech™**  
Storage for longer

2017 004

20L PETRONAS URANIA 800 15W-40