



COMERCIAL DEL RECAMBIO
MASSANET
desde 1944

Pattex Nural - 1372569 - PATTEX NURAL 92 22ML

Introducción al producto/descripción:

Adhesivo rápido y translúcido, de gran resistencia, especial para pegar y reparar la mayoría de los plásticos.

Características del producto:

Tiempo de mezcla: se dispone de 2 minutos para mezclar y aplicar el producto

Tiempo de manipulación: 10 minutos

Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm²

Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 115 kg/cm² (4 horas, 23°C, acero) / 50 kg/cm² (4 horas, 23°C, plásticos como PVC rígido y ABS)

Resistencia a la temperatura: desde -30°C hasta +150°C

Resistencia a líquidos: resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos

No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer

Color del producto: translúcido

Áreas de aplicación:

Pattex Nural 92 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, tratado, y mecanizado

Consejos y trucos:

Se adhiere a PVC, ABS, metacrilato, formica, baquelita, poliuretano expandido, poliestireno, skay, nylon, hule y telas plastificadas. También se adhiere a otros materiales metálicos, madera, cerámica y vidrio.

No es apto para polietileno, polipropileno, ni teflón®

Contenido:

2 tubos de 11ml

