



## Europart - 9534007890 - SEPIOLITA 20KG ABSORBE-ACEITE OIL DRY TYP III 0.125-3MM

Absorbente de aceite 9534 007 890

Granulado de hormigón celular de alto poder absorbente a base de hidrato de silicato cálcico. Aglutinante de aceite y productos químicos para la absorción de aceites y otros líquidos derramados. Apto para zonas pavimentadas y calzadas. Limpieza y seguridad en suelos industriales; para esparcir sobre peligrosas huellas de aceite en pistas de circulación y rodadura. No es hidrófugo ni flota en el agua. El absorbente de aceite estándar tipo III R de EUROPART garantiza condiciones de trabajo seguras. Es resistente a las pisadas, no es tóxico ni inflamable y apenas deja restos.

- Aglutinante para sustancias básicas y alcalinas (lejías)
- Aglutinante para líquidos combustibles e inflamables
- Absorbente de aceite tipo III R
- Aglutinante para fluidos acuosos y polares

El producto es químicamente inactivo respecto a muchos líquidos. No debe utilizarse, por ejemplo, para sustancias oxidativas ni ácidos fluorhídricos.

- 1 I de absorbente de aceite aglutina 0,29 I de aceite
- 1 kg de absorbente de aceite aglutina 0,63 l de aceite
- 1 kg de absorbente de aceite aglutina 0,51 kg de aceite

Grano 1-4 mm Contenido 40 I Envase Saco ECLASS-4.0 30-01-03-00 ECLASS-5.1 25-05-06-60 ECLASS-6.1 25-05-06-60

ECLASS-7.1 25-05-06-60

Peso a granel 460 g/l codigo Intrastat 25309000

