



COMERCIAL DEL RECAMBIO
MASSANET
desde 1944

BOTTARI - 9887 - ADITIVO ACEITE CERÁMICO PLUS AREXON 300 ML

Arexons Ceramic Plus: El tratamiento de alta tecnología para su motor

Con el paso de los kilómetros, las superficies metálicas del motor se desgastan inevitablemente, creando microfracturas y asperezas que provocan pérdida de compresión, aumento del consumo de combustible y ruido. El aditivo para aceite de motor Arexons Ceramic Plus (código 9887) no es solo un lubricante, sino un auténtico tratamiento de superficies basado en nanotecnología cerámica.

¿Por qué elegir Ceramic Technology?

En comparación con los aditivos tradicionales (como el PTFE), las partículas cerámicas ofrecen una resistencia térmica inigualable. Así funciona Ceramic Plus:

Efecto Masilla Inteligente: Las micropartículas cerámicas se depositan en las imperfecciones del metal (cilindros, pistones, bujes), nivelando las superficies y restaurando las tolerancias originales.

Barrera antifricción: transforma la fricción por deslizamiento (metal sobre metal) en fricción de rodadura fluida, reduciendo el desgaste en el arranque y bajo tensión.

Eficiencia térmica: mejora la dispersión del calor, protegiendo el motor incluso durante un uso intensivo (por ejemplo, remolque, conducción deportiva, atascos de tráfico).

Larga duración: El tratamiento permanece activo durante toda la vida útil del aceite del motor, garantizando la protección hasta el próximo servicio.

Especificaciones técnicas

Detalles del producto:

Marca: Arexons

Línea: Aditivos para aceites

Formato: Botella de 300 ml

Código de producto: 9887

Compatibilidad: Motores de gasolina, diésel, GLP y gas natural (incluidos los turboalimentados).

Compatible con todo tipo de aceite (mineral y sintético).

Seguridad: No obstruye los filtros de aceite gracias al tamaño infinitesimal de las partículas.

Cómo utilizar

La aplicación es sencilla y adecuada para bricolaje:

El tratamiento se puede añadir en cualquier momento, pero lo ideal es hacerlo inmediatamente después de cambiar el aceite y el filtro.

Poner el motor a temperatura de funcionamiento (motor caliente).

Apague el motor y vierta el contenido de la botella en la boca de llenado de aceite del motor.

La dosis ideal es de 300 ml (una botella) para 3-6 litros de aceite de motor.

Reinicie el motor y conduzca durante unos minutos para permitir que el producto circule y se adhiera a las superficies.

