



COMERCIAL DEL RECAMBIO
MASSANET
desde 1944

Tecnocem - 4219 - ARRANCADOR DE LITIO 12-24 V 7000 A PICO BAT 136.500 MAH

Arrancador profesional de alta potencia diseñado para entornos exigentes. Permiten arrancar desde turismos hasta vehículos industriales con total fiabilidad, incluso en condiciones extremas de temperatura.

Una solución robusta, rápida y segura para talleres, asistencia en carretera y flotas.

Especificaciones técnicas:

Tensión: 12V / 24V

Corriente de pico: 7000A

Capacidad batería: 136.500 mAh (499,59 Wh)

Tipo de batería: Litio de alta descarga (celdas grado automoción)

Tiempo de carga: 4 horas

Entrada: USB-C (5V/2A, 9V/2A) + DC 29V/5A

Salidas: 5V/1A 5V/2.4A

Temperatura de trabajo: -40°C a +60°C

Peso: 5,4 kg

Dimensiones: 295,5 x 175,5 x 245,4 mm

Prestaciones:

Arranque de vehículos ligeros e industriales (hasta aprox. 560 HP)

Operativo en condiciones extremas (arranque a -40°C)

Múltiples arranques por carga

Indicadores LED y modos 12V / 24V independientes

Linterna LED integrada

Seguridad:

Protección contra cortocircuito

Protección por sobrecarga / sobredescarga

Protección por polaridad inversa

Protección térmica y sobretensión

Sistema inteligente de control electrónico





1200W/100A

Categorías: [Booster 12/24V](#), [Booster portátiles](#)

Arrancador profesional de alta potencia diseñado para entornos exigentes. Permiten arrancar desde turismos hasta vehículos industriales con total fiabilidad, incluso en condiciones extremas de temperatura.

Una solución robusta, rápida y segura para talleres, asistencia en carretera y flotas.

Especificaciones técnicas:

- Tensión: 12V / 24V
- Corriente de pico: 7000A
- Capacidad batería: 136.500 mAh (499,59 Wh)
- Tipo de batería: Litio de alta descarga (células grado automoción)
- Tiempo de carga: ~ 4 horas
- Entrada: USB-C (5V/2A, 9V/2A) + DC 29V/5A
- Salidas: 5V/1A - 5V/2,4A
- Temperatura de trabajo: -40°C a +60°C
- Peso: 5,4 kg
- Dimensiones: 295,5 x 175,5 x 245,4 mm

Prestaciones:

- Arranque de **vehículos ligeros e industriales** (hasta aprox. 560 HP)
- Operativo en condiciones extremas (arranque a -40°C)
- Múltiples arranques por carga
- Indicadores LED y modos 12V / 24V independientes
- Linterna LED integrada

Seguridad:

- Protección contra cortocircuitos
- Protección por sobrecarga / sobredescarga
- Protección por polaridad inversa
- Protección térmica y sobretensión
- Sistema inteligente de control electrónico

TECNOCEM