Castrol - 1519AF - BIOLUBE 2T 1 LITRO ESPECIAL 2 TIEMPOS NAUTICA BIODEGRADABLE

Lubricante Sintético Biodegradable para Motores Náuticos 2T

Aplicaciones

Castrol Biolube 2T es un lubricante 100% sintético y biodegradable para motores de 2 tiempos utilizados en fuera-bordas refrigerados por agua y motores marinos ligeros, incluidos los de fabricación Japonesa que requieren lubricantes con la especificación NMMA TC-W 3. Está especialmente formulado para combinar los requerimientos de los motores de alto rendimiento, con las demandas medio-ambientales de biodegradabilidad y bajas emisiones de hidrocarburos. Es totalmente miscible con el combustible, y contiene un seleccionado paquete de aditivos, con bajo contenido en cenizas, que proporciona una excepcional limpieza de los motores, una gran estabilidad térmica y reduce la tendencia a formar "perla" en las bujías.

Castrol Biolube 2T es apto para su utilización tanto en pre-mezcla como en sistemas de inyección, tanto en gasolina con o sin plomo, en las proporciones que recomiende el fabricante del motor, hasta 100:1. La biodegradabilidad del Castrol Biolube 2T ha sido comprobada por el ensayo Europeo CEC L-33-T82. Los resultados han confirmado que, dependiendo de las condiciones, es biodegradable en agua por encima de un 80% en 21 días, lo cual es muy superior a la biodegradabilidad de un lubricante de base mineral para motores de 2 tiempos.

Principales Ventajas

- Sobresaliente capacidad de lubricación, aumentando la vida útil del motor y su potencia,
- Probado bajo las más duras condiciones en competición,
- Excelente capacidad de limpieza del motor, reduciendo la formación de depósitos en las bujías,
- Rápida biodegradabilidad, proporcionando protección al medio-ambiente,
- Sobresaliente protección, incluso con el motor parado.

Especificaciones
- NMMA TC-W 3
- ICOMIA 27-92


Castrol
Biolube
2T
Castrol
Biolube
2T
Castrol
Biolube
2T