



Waeo - MCA2415 - Cargador de Baterías 24 Voltios 15 Amperios

Ideal Caravaning y nautica .

Salidas de carga 2

Rango de tensiones de entrada

90 260 V CA / 50 60 Hz

Tensión al final de la carga

28,8 29,4 V CC

Tensión de carga de flotación

27,6 V CC

Capacidad recomendada de la batería

40 170 Ah

Fase U0 limitada a

8 h o 16 h

Eficiencia

Hasta el 92%

Corriente de carga máx.

12,5 A

Temperatura de funcionamiento

-20 °C a +50 °C

Sistema

Características de carga de 6 etapas

Modo de descanso por medio del mando a distancia o del interruptor DIP en el aparato

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos

Tipo de protección equivalente a IP 21

Dimensiones (An x Al x Fo)

179 x 63 x 238 mm

Marca de certificación

CE, certificación electromagnética (e) (directiva CEM para automoción)

Quality Features

Diseño compacto, peso ligero

Interfaz de bus de serie

Curva IU0U de 6 etapas optimizada para cargar baterías húmedas, de gel y de malla de fibra de vidrio absorbente (AGM)

Carga rápida sin fluctuaciones de potencia

Modo de descanso

